

AFT

MH25

Sleuvengraver voor mini kranen en schrankladers

De MH25 is een sleuvengraver voor mini kranen vanaf 2,7 Ton of schrankladers vanaf 30 PK.

Deze veelzijdig inzetbare machine kan ingezet worden op plaatsen waar gebruikelijke sleuvengravers niet kunnen werken.

Door aanbouw op verschillende machines kost deze sleuvengraver veel minder dan zelfrijdende sleuvengravers.



A.F.T. TRENCHERS LIMITED

16/17 Addison Road, Sudbury, Suffolk CO10 2YW

Tel: +44 (0) 1787311811 Fax: +44 (0) 1787310888

E-mail: info@trenchers.co.uk Website: www.trenchers.co.uk



MH25

Sleuvengraver voor mini kranen en schrankladers

- *Snel graven.*
- *Ingebouwde planeten overbrenging, gecombineerd met verschillende snel draaiende hydro motoren garandeert een continue graafsnelheid.*
- *Keuze uit graafbomen tot een graafdiepte van 60 of 90 cm, met een graafbreedte van 100, 150 of 200 mm.*
- *Graafketting met messen voor normale condities of een ketting met rotspunten voor zeer zware condities.*
- *Stabiele bodemplaat met instelbare diepte.*
- *Met een vijzel om de uitgegraven grond aan een zijde van de sleuf te brengen.*



SPECIFICATIES

GRAAFKETING EN MESSEN

De rollenketting met een breekkracht van 21.000 KG kan worden uitgerust met messen voor normale condities of met rotspunten voor zware condities. Met een graafbreedte van 100, 150 of 200 mm.

GRAAFBOOM

De machine kan geleverd worden met een graafboom voor maximaal 60 cm of met een graafboom voor maximaal 90 cm graafdiepte.

AANDRIJVING

De graafketting wordt aangedreven door een sneldraaiende hydro motor op een planeten overbrenging, dit om een zo hoog mogelijk koppel te verkrijgen.

SLEUF AFWERKING

Een met een veer bevestigde grondzoolruimer zorgt dat de onderkant van de sleuf glad wordt en een vijzel transporteert de uitgegraven grond naar een zijde van de sleuf.

BENODIGD VERMOGEN

Verschillende hydro motoren kunnen opgebouwd worden voor de verschillende schrankladers en mini-kranen
Minimale oliestroom : 35 l/min bij 170 bar.



Borgercompagnie 184
9631 TM Borgercompagnie
Tel: 0598 - 622308 Fax: 0598 - 623657
www.bosdrain.com