

# AFT

## SANDBANDER



DE AFT SANDBANDER maakt 25mm breede sleuven en vult deze gelijktijdig met zand tot een diepte van 250mm.

Het speciaal gevormd mes en de snelle tril beweging zorgen voor een minimale opbreking van de grond en maakt het mogelijk vochtig zand te gebruiken.

De ideale machine om snel oppervlakte water in de waterdoorlatende bodem of in de voorhanden zijnde drainagesysteem af te voeren. Het gebruik van zand garandeert dat de benodigde vochtigheid in het wortelbereik behouden blijft.

Geconstrueerd voor tractoren vanaf 20 PK. Waarmee veilig gewerkt kan worden op golfbanen en sportvelden.



### A.F.T. TRENCHERS LIMITED

16/17 Addison Road, Chilton Industrial Estate, Sudbury, Suffolk CO10 2YW

Tel: +44 (0) 1787311811 Fax: +44 (0) 1787310888

E-mail: [info@trenchers.co.uk](mailto:info@trenchers.co.uk) Website : [www.trenchers.co.uk](http://www.trenchers.co.uk)

# AFT SANDBANDER



#### Afmetingen:

Totale lengte: 1,95 m  
Totale breedte: 1,00 m  
Totale hoogte: 1,40 m  
Gewicht leeg: 350 kg  
Inhoud: 1,0 m<sup>3</sup>

Specificatie traktor: vanaf 20 PK, hydrostatische aandrijving of superkruip.

Oliestroom vanaf 20 L/min bij 150 Bar

Frontgewichten kunnen nodig zijn bij kleine tractoren.

Olie aansluitingen: 2 dubbel werkend (mocht er 1 aansluiting zijn, kan er een speciaal ventiel bij geleverd worden)

De Sandbander kan ook gebruikt worden met gravel of gelijksoortige vulmateriaal.

De machine is ontworpen voor gebruik in natte of zeer natte grond soorten.



**BOS** BOUWMACHINE  
ONDERDELEN  
SERVICE

Borgercompagnie 184  
9631 TM Borgercompagnie  
Tel: 0598-622308 Fax: 0598-623657  
[www.bosdrain.com](http://www.bosdrain.com)