

AFT 55&75

WIZZ WHEEL

Bij de constante vraag naar nieuwe recreatieve en professionele sportvelden hebben goede veldcondities de hoogste prioriteit. Een goed drainage systeem wordt beschouwd als de belangrijkste maatregel tot verbetering van de veldcondities.



WIZZ WHEEL 75



WIZZ WHEEL 75

Op grond van aanvragen naar flexibele inzetbare machines kan de AFT 75 wizz wheel zowel worden ingezet voor het graven van drainagesystemen tot een diepte van 75 cm en het graven van zand of grindsleuven vanaf 50 mm breed. De compactere AFT 55 wizz wheel wordt door vele golfclubs gebruikt om het aanwezige drainagestelsel uit te breiden met meerdere zand of grindsleuven voor het sneller afvoeren van oppervlakte water.



WIZZ WHEEL 55

AFT Trenchers heeft twee aftakas aangedreven aanbouw Wizz Wheels. Deze sleuvengravers voor zeer smalle sleuven hebben zich wereldwijd bewezen bij het aanleggen van drainagesystemen op golfbanen en sportvelden, dit tot tevredenheid van vooraanstaande golfclubs en sportveld bouwers.



WIZZ WHEEL 75



A.F.T. TRENCHERS LIMITED

16/17 Addison Road, Chilton Industrial Estate, Sudbury, Suffolk CO10 2YW

Tel: +44 (0) 1787311811 Fax: +44 (0) 1787310888

Email: info@trenchers.co.uk Website: www.trenchers.co.uk

VOORNAAMSTE KENMERKEN 55 & 75



- Snel graven - tot 2000 meter per uur - betekend verlaging van de kosten.
- Makkelijk en snel te monteren machine, de prijs van deze machine is veel lager dan voor een zelfrijdende machine.
- Direct aangedreven door de aftakas geeft een maximale koppel, is betrouwbaar en geeft een minimum aan slijtage en onderhoudskosten.
- De in houders gemonteerde tweezijdig te gebruiken messen worden met spanbussen bevestigd en zijn daardoor snel en makkelijk te verwisselen.
- Twee verschillende systemen met carbid beitels maakt het mogelijk in harde en rotshoudende grondsoorten te werken.
- Een groot te verwijderen paneel aan de zijkant maakt het mogelijk de kast te reinigen.
- De variabele dieptecontrole kan door laser bediend worden.
- Het grondafvoer systeem verwijdert alle grond en transporteert dit op een langszij rijdende wagen. Ook bij natte condities.
- Twee instelbare snijmesses snijden de grasmat voor, dit garandeert minimale beschadiging.
- Optioneel schacht voor buizen leggen.

	WIZZ WHEEL 55	WIZZ WHEEL 75
Aantal houders	10	12
Maximale graafdiepte	550 mm	750 mm
Mogelijke graafbreedte	50, 70, 95, 125 mm	50, 70, 95, 125 mm
Grondzoolruimer	Zelfinstellend	Hydraulisch
Uitwerphoogte transportband	1,8 of 2,2 m	1,8 of 2,2 m
Gewicht ca.	1100 kg met transportband	1500 kg met transportband
Vermogen traktor	60 – 120 PK	90 – 120 PK
Aandrijving traktor	Kruipbak of hydrostaat	Kruipbak of hydrostaat
3-punt categorie	2 of 3	2 of 3
Snelheid aftakas	540 of 1000 t/min	540 or 1000 t/min