

# AFT 55 & 75

Bei den ständig wachsenden Anforderungen an Freizeit- und Profisportanlagen haben optimale Spielfeldoberfläche oberste Priorität. Intensive Drainage gilt als wichtige Maßnahme zur Verbesserung der Rasenqualität und zur Erfüllung der heutigen Ansprüche.



**WIZZ WHEEL 75**



**WIZZ WHEEL 75**

Aufgrund wachsender Nachfrage nach flexibler einsetzbaren Maschinen kann die Fräse AFT 75 Wizz Wheel sowohl zum Fräsen für Hauptdrainagerohren mit Tiefen von bis zu 750 mm verwendet werden, als auch für Kiesbänder oder Sandschlitzte ab 50 mm Breite. Die kompaktere Fräse Wizz Wheel 55 wird von vielen Golfclubs benutzt, die bereits bestehende Hauptdrainagen um eine große Menge von Sandschlitzten bzw. Kiesbändern erweitern möchten.



**WIZZ WHEEL 55**

AFT Trenchers bietet zwei leistungsstarke zapfwellenangetriebene Traktoranbaufräsen. Diese Maschinen haben sich weltweit für führende Golfclubs und Vertragsfirmen als optimale Lösung für schnelles, sauberes und kosteneffektives Installieren und Warten umfangreicher Drainageanlagen bewährt.



**WIZZ WHEEL 75**



**A.F.T. TRENCHERS LIMITED**

Edgworth Road, SUDBURY, Suffolk CO10 2TG

Telephone: 01787 311811 • Fax: 01787 310888 email: [info@trenchers.co.uk](mailto:info@trenchers.co.uk) • [www.trenchers.co.uk](http://www.trenchers.co.uk)



# HAUPTMERKMALE 55 & 75



- ◆ **Schnelles Fräsen - bis zu 2000 Meter pro Stunde - bedeutet ein erhebliches Senken der Arbeitskosten.**
- ◆ **Die Anbaufräse lässt sich leicht bewegen und die Anschaffungskosten sind im Vergleich zu einer selbstangetriebenen Maschine erheblich geringer.**
- ◆ **Direkter Antrieb über Zapfwelle bietet maximales Drehmoment, Zuverlässigkeit und minimale Verschleiß- und Unterhaltskosten.**
- ◆ **Die in Taschen montierte beidseitig verwendbare Fräsmesser sind mit Spannstiften befestigt und somit problemlos auswechselbar.**
- ◆ **Zwei unterschiedliche Systeme mit Vidia bestückten Meißeln ermöglichen den Einsatz in harten und felsigen Böden.**
- ◆ **Eine große, seitlich abnehmbare Abdeckung erlaubt einen leichten Zugang für einfache Sauberhaltung.**
- ◆ **Die stufenlos einstellbare hydraulische Tiefenregulierung kann mit einem Laserführungssystem ausgerüstet werden.**
- ◆ **Das Fräsgut aufnahmesystem entfernt das gesamte Fräsgut, auch bei nassen und klebrigen Bodenverhältnissen, und verlädt es auf ein nebenher fahrendes Transportfahrzeug.**
- ◆ **Zwei einstellbare Schneidscheiben zum Vorschneiden der Rasenoberfläche garantieren minimale Beschädigung der Oberfläche.**
- ◆ **Optional Rutschen zur Rohrverlegung**

	WIZZ WHEEL 55	WIZZ WHEEL 75
<b>Anzahl der Taschen</b>	10	12
<b>Maximale Grabentiefe</b>	550 mm	750 mm
<b>Verfügbare Breiten</b>	50, 70, 95, 125 mm	50, 70, 95, 125 mm
<b>Aufbau des Sohlenräumers</b>	beweglich, selbsteinstellend	hydraulisch mit Überdruckventil
<b>Förderbandentladehöhe</b>	1,5 oder 1,8 m	1,5 oder 1,8 m
<b>Ungefähres Gewicht</b>	1100 kg mit Förderband	1500 kg mit Förderband
<b>Traktoranforderung</b>		
<b>Leistung</b>	60 – 120 PS	90 – 140 PS
<b>Getriebe</b>	Kriechgang oder Hydrostat	Kriechgang oder Hydrostat
<b>Anbaukategorie</b>	2 oder 3	2 oder 3
<b>Zapfwellendrehzahl</b>	540 oder 1000 U/min	540 oder 1000 U/min

## A.F.T. TRENCHERS LIMITED

Edgworth Road, SUDBURY, Suffolk CO10 2TG

Telephone: 01787 311811 • Fax: 01787 310888 email: info@trenchers.co.uk • www.trenchers.co.uk